

Tutte le specifiche

PANNELLO

| | |
|-----------------------------------|---------------------------|
| Tipologia | Dimensioni Schermo |
| Lavagna Touch Interattiva | 86" |
| Tecnologia pannello | Risoluzione nativa |
| IPS | 3.840 × 2.160 (UHD) |
| Luminosità | Rapporto di contrasto |
| 450 nit | 1.200 : 1 |
| Gamut colore | Angolo di visualizzazione |
| NTSC 68% | 178 × 178 |
| Profondità colore | Tempo di risposta |
| 10 bit, 1,07 miliardi di colori | 8 ms (G to G) |
| Trattamento superficie (Haze) | Operatività (Ore/Giorno) |
| Antiriflesso, 7 H (Scala di Mohs) | 16/7 |
| Installazione | |
| Orizzontale | |

CONNETTIVITÀ

| | |
|---|------------------------------|
| Ingressi uscita | Uscite |
| HDMI (3, HDCP 2.2 / 1.4), RGB, Audio, RS-232C, RJ45 (LAN), USB 3.0 Tipo A (3), USB 2.0 Tipo A (3) | Audio, Ottica, USB touch (2) |

SPECIFICHE MECCANICHE

| | |
|----------------|---------------------------------------|
| Colore cornice | Dimensioni cornice |
| Nero | 18,9 mm (Sup/Dx/Sx/L) / 45,7 mm (Inf) |
| Peso (netto) | Dimensioni monitor (L × A × P) |
| 67,45 kg | 1.957 × 1.160 × 87 mm |
| Maniglia: | Standard di montaggio VESA™ |
| Sì | 800 × 600 |

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

HW - Memoria interna

HW - Wi-Fi integrato

32GB

Sì (con Slot)

HW - Indicatore di alimentazione

HW - Local Key Operation

Sì

Sì

SW - Sistema Operativo

SW - Screen Share

Android 8.0

Sì (Screenshare Pro)

SW - HDMI-CEC

Yes (Debug Mode)

CONDIZIONI AMBIENTALI

Temperatura di funzionamento

da 0°C a 40°C

Umidità operativa

da 10% a 80%

Alimentazione Consumo Energetico (Standard / Max.)

370 W / 500 W

ALIMENTAZIONE

Alimentazione (Vtaggio, Hz)

AC 100-240 V ~, 50/60 Hz

Tipo di alimentazione

Alimentazione integrata

SUONO

Altoparlante

Sì (10 W × 2)

CERTIFICAZIONE

Sicurezza

CB / NRTL

EMC

FCC Classe "A"/ CE

ErP

Sì

COMPATIBILITÀ OPS

Tipo di compatibilità OPS

Slot

Alimentazione OPS

Sì

ACCESSORI

Base

Cavo di alimentazione 3 m, Cavo USB (Tipo A-Tipo B) 5 m, Cavo HDMI 3 m, Penna (2x), Manuale utente, Guida rapida, Confezione in cartone, Telecomando (2 batterie incluse), Modulo Wi-Fi

CARATTERISTICHE SPECIALI

Touch - Dimensioni oggetti touchscreen

Ø3 mm↑

Touch - Accuratezza

±2 mm

Touch - Spessore vetro di protezione

4 T (Antiriflesso)

Touch - Sistemi operativi supportati

Windows 7/8/10 / Windows XP / Linux / Mac / Android
(Supporta un punto di contatto su Windows XP / Linux / Mac)

Touch - Tempo di risposta (PC Win10, su base Paint)

60 ms↓(Android), 100 ms↓(Windows)

Touch - Interfaccia

USB 2.0

Touch - Trasmissione vetro di protezione

87%

Touch - Punti Multi Touch

Max. 20 punti

Chiudi